

Folha de dados do produto

Especificações



Terminal gráfico avançado para inversor de frequência Altivar

VW3A1111

Principal

Linha de produto	Altivar
Compatibilidade da linha	ATV900 Process Altivar ATV600 Process Altivar Altivar Máquina ATV340
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessórios de exibição e sinalização
Tipo de acessórios/peças separadas	Terminal do visor
Destino dos acessórios/peças separadas	Propulsor de velocidade variável
Aplicação específica do produto	Para controlar, ajustar e configurar o propulsor Para salvar e baixar configurações Para exibir os valores atuais
Grau de proteção IP	IP65

Complementar

Idioma	Espanhol Romeno Turco Polonês Sueco Estoniano Búlgaro Inglês Russo Grego Dinamarquês Húngaro Chinês Norueguês Lituânien Francês Brasileiro Alemão Coreano Português Finlandês Tcheco Eslovaco Taiwan Holandês Italiano
Clock em tempo real	Incorporado
Tamanho da bateria	CR2032
Duração da bateria	10 ano(s)
Tipo de visor	Tela de LCD retroiluminado branco e vermelho

Capacidade de exibição de mensagens	8 linhas
Resolução em pixels	240 x 160
Peso líquido	0,2 kg

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-15...50 °C
---	-------------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,7 cm
Package 1 Width	13,7 cm
Package 1 Length	18,6 cm
Package 1 Weight	264,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,069 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	45,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	32,776 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)