

Folha de dados do produto

Especificações



Módulo de comunicação, Modicon M580, sub-redes Ethernet 3, função de reencaminhamento IP

BMENOC0321

Principal

Linha De Produto	Modicon M580
Tipo De Produto Ou Componente	Módulo de comunicação
Compatibilidade Do Produto	Ethernet + X-bus rack BMEXBP ... -
Conceito	Transparent Ready

Complementar

Tipo De Conexão Integrada	3 Ethernet , tipo de conector: RJ45 , taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps , modo de transmissão: duplo par trançado blindado
Servidor Web	Avançado
Meio De Suporte De Transmissão	Backplane Ethernet
Serviço De Comunicação	Gerenciamento da largura de banda Servidor FDR Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Comutador de 4 portas integrado Suporte RSTP Encaminhamento de IP
Serviços Web	FactoryCast configurável
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1 Gb
Uso De Memória	Armazenamento da aplicação Activar o servidor web avançado
Alimentação	Fonte de alimentação interna via rack
Tratamento De Proteção	TC
Gravação	CE
Formato Do Módulo	Padrão
Consumo De Corrente	1800 mA a 3.3 V CC
Peso Líquido	0,2 kg

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...60 °C
Grau De Proteção Ip	IP20
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Sinalização Local	1 LED (Verde) para processador em execução (RUN)
	1 LED (Vermelho) para falha do processador ou do sistema (ERR)
	1 LED (verde/vermelho) para ETH MS (Ethernet status de configuração da porta)
	1 LED (verde/vermelho) para Eth NS (status da rede Ethernet)
	1 LED (verde/vermelho) para Eth NS1 (estado da rede Ethernet)
	1 LED (verde/vermelho) para Eth NS2 (estado da rede Ethernet)

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	256,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,062 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio	
 Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach	Declaração REACh
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.