

Folha de dados do produto

Especificações



network switch, Modicon
Networking, managed, 8 ports for
copper

MCSESM083F23F0

Principal

Linha de produto	Modicon
Tipo de produto ou componente	Interruptor gerenciado Ethernet TCP/IP
Conceito	Transparent Ready
Protocolo da porta de comunicação	TCP/IP Ethernet SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 8 porta(s)cabo de cobre
Número máximo de interruptores em cascata	Ilimitado
Cibersegurança	Endurecimento da porta Segurança portuária baseada em IP Segurança portuária baseada em MAC Controlo de acesso com base em portas Controle de acesso baseado em função Missão RADIUS HTTPS Prevenção de DoS ACL com base em VLAN Pista de auditoria Registo SNMP Bandeira de pré-login

Complementar

Tipo de conexão integrada	RJ45 blindado cabo de cobre
Meio de suporte de transmissão	Cabo pares trançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Maximum cable distance between devices	100 m cabo de cobre
Serviço Ethernet	Configuração via servidor Web VLAN Filtragem multicast Controle de fluxo de dados IGMP Snooping SNMP-Traps e SYSLOG
Serviço de comunicação	TFTP Qualidade de Serviço (QoS) Controlo portuário Espelhamento de porta Detecção de conflitos de endereço

Tempo de execução do diagnóstico	Contacto de sinal Autoteste Notificação MAC
Número máximo de interruptores em um anel	50
Redundância	Anel HiPER RSTP Agregação de links Link backup Acoplamento de rede redundante MRP
Tensão nominal de alimentação [Us]	12...24 V
Limites de tensão de alimentação	9,6...32 V SELV CC
Consumo de energia	6 W
Conexão elétrica	Conector removível 6 fonte de alimentação
Suporte de montagem	Trilho DIN de 35mm
Gravação	CE CULus RCM
Função disponível	Estado de segurança Alarmes (Armadilhas) Informação do sistema Relatório
Sinalização local	1 LED de Duas núcleos (verde/amarelo) para fontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos (verde/vermelho) para Status do dispositivo 1 LED de Duas núcleos (verde/amarelo) para estado da chave de memória 1 LED de Duas núcleos (verde/amarelo) para diagnóstico do canal
Saída de alarme	1 contato sem tensão 1 A
Função de alarme	Falha na fonte de alimentação Status de conexão de dados Interruptor de falha Temperature threshold Falha de anel redundante Configuração incorrecta Memória externa removida
Sistema de cabeamento Ethernet	Interruptores TF
Largura	73 mm
Altura	142,8 mm
Profundidade	117,6 mm
Peso do produto	0,42 kg
Meio ambiente	
Temperatura ambiente para funcionamento	0...60 °C
Umidade relativa	1...95 % sem condensação
Grau de proteção IP	IP30
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética
Normas	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1
Certificações do produto	CE UL RCM DNV ATEX

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,400 cm
Package 1 Width	16,800 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	663,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,116 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	44,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	36,000 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituição(ões) recomendada(s)