

Folha de dados do produto

Especificações



Fonte de Alimentação Chaveada - 24 Vdc - 100 W - 4,5 A - 110/220 Vac - Monofásica

ABL2REM24045K

Principal

Linha De Produto	Easy Modicon ABL2
Tipo De Produto Ou Componente	Fonte de alimentação
Tipo De Fonte De Alimentação	Modo de comutação regulado
Potência Nominal Em W	108 W
Tensão De Entrada	100..0,240 V CA monofásico
Tensão De Saída	24 V CC
Corrente De Saída Da Fonte De Alimentação	4,5 A
Posição De Operação	Qualquer posição
Resistência À Vibração	4 gn (f= 10...500 Hz) conforme IEC 61131-2
Nome Do Teste	Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conforme IEC 61000-6-2 nível A

Complementar

Limites Da Tensão De Entrada	85..0,264 V
Frequência Da Rede	47...63 Hz
Corrente De Irrupção	50 A a 100..0,240 V CA
Cos Phi	0,45
Eficiência	89 %
Dissipação De Alimentação Em W	13,3 W
Consumo De Corrente	1.1 Uma a 240 V
Tipo De Proteção De Entrada	Fusível integrado (não pode ser trocado)
Limites Da Tensão De Saída	20.4...27.6 V
Regulação De Linha E De Carga	+/- 1 %
Tempo De Manutenção	>= 10 ms a 115 V
Tipo De Proteção De Saída	Contra sobrecarga , tecnologia de proteção: 1,1...1,5 x In Contra curtos-circuitos , tecnologia de proteção: 1,1...1,5 x In Contra sobretensão , tecnologia de proteção: 28.8...33.6 V
Conexões - Terminais	of conexão à terra: terminais de tipo de parafuso, capacidade da onexão: 1 x 4 mm² AWG 12
Gravação	CE
Compatibilidade Eletromagnética	Imunidade a interferência eletromagnética conforme EN 55022, Classe B
Suporte De Montagem	DIN rail with accessory DIN rail with accessory
Altitude De Funcionamento	5000 m

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Acoplamento De Saída	Série
Categoria De Sobretensão	II
Tempo Médio Entre Falhas (Mtbf)	600000 H a 25 °C
Led De Status De Indicação	1 LED (Verde) tensão de saída
Largura	129 mm
Altura	97 mm
Profundidade	30 mm
Peso Líquido	0,35 kg

Meio ambiente

Certificações Do Produto	EAC IC RoHS KC RCM
Grau De Proteção Ip	IP20 conforme IEC 62368-1
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	-30...70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C
Umidade Relativa	10...95 %
Categoria De Sobretensão	Classe I conforme IEC 62368-1
Grau De Poluição	2
Força Dielétrica	2000 V entre a entrada e o aterramento

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	10,4 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	400,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	42
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	16,869 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	504
Package 3 Height	90,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	210,928 kg

Garantia contractual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

	Reach Sem Svhc	
	Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach		Declaração REACh
Diretiva Rohs Da Ue		Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China		Declaração RoHS China