

# Folha de dados do produto

Especificações



## MODULO M580 - 3 PORTAS ETHERNET/IP E MODBUS TCP/IP FACTORY CAST

BMENOC0311

### Principal

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Linha de produto              | Modicon M580                       |
| Tipo de produto ou componente | Módulo de comunicação              |
| Compatibilidade do produto    | Ethernet + X-bus rack BMEXBP ... - |
| Conceito                      | Transparent Ready                  |

### Complementar

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexão integrada      | 3 Ethernet , tipo de conector: RJ45 , taxa de transmissão: 10/100 Mbit/s , modo de transmissão: duplo par trançado blindado                                                                                                                                   |
| Servidor web                   | Avançado                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meio de suporte de transmissão | Backplane Ethernet                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serviço de comunicação         | Gerenciamento da largura de banda<br>Servidor FDR<br>Administrador de rede SNMP<br>Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro<br>Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro<br>Suporte RSTP<br>Espelhamento de porta<br>Interruptor de múltiplas portas incorporado |
| Serviços web                   | FactoryCast configurável                                                                                                                                                                                                                                      |
| Porta Ethernet                 | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentação                    | Fonte de alimentação interna via rack                                                                                                                                                                                                                         |
| Gravação                       | CE                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formato do módulo              | Padrão                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consumo de corrente            | 900 mA a 3.3 V CC (para a versão do produto >= 13)<br>1800 mA a 3.3 V CC (para a versão do produto < 13)                                                                                                                                                      |
| Peso líquido                   | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Meio ambiente

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grau de proteção IP                     | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diretivas                               | 2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão<br>2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética                                                                                                                                                                           |
| Sinalização local                       | 1 LED (Verde) para processador em execução (RUN)<br>1 LED (Vermelho) para falha do processador ou do sistema (ERR)<br>1 LED (verde/vermelho) para ETH MS (Ethernet status de configuração da porta)<br>1 LED (verde/vermelho) para Eth NS (status da rede Ethernet) |

Unidades de embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,5 cm   |
| Package 1 Width              | 11,0 cm  |
| Package 1 Length             | 11,6 cm  |
| Package 1 Weight             | 250,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 4,088 kg |

Oferta sustentável

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                              |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| WEEE                          | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Substituição(ões) recomendada(s)