

# Folha de dados do produto

Especificações



## CPU OPEN INTEL 1.3GHZ WIN10 MAGELIS GTU COMPATIVEL COM VJD E EOTE

HMIG5U22

### Principal

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Linha De Produto                    | Harmonia GTU                        |
| Tipo De Produto Ou Componente       | Base                                |
| Nome Abreviado Do Dispositivo       | Open Box                            |
| Compatibilidade Da Linha            | Harmony GTU                         |
| Tensão Nominal De Fornecimento [Us] | 12 ... 24 V CC fonte de alimentação |

### Complementar

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Conexão Integrada             | TCP/IP Ethernet com 2 RJ45<br>Conexão serial COM1 RJ45 RS485 , taxa de transmissão: 2400...115200 bps<br>Ligação de série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 , taxa de transmissão: 2400...115200 bps<br>Porta auxiliar bloco terminal<br>USB 2.0 port USB mini B<br>DVI-D video port DVI-D<br>Microfone minificha<br>USB 2.0 port com 3 USB tipo A |
| Protocolo Da Porta De Comunicação     | Modbus<br>Modbus TCP/IP<br>Uni-Telway                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema Operacional                   | Windows 10 64 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pacote De Software                    | Vijeo Designer run time<br>EcoStruxure Perito em Terminal de Operador tempo de funcionamento<br>Internet Explorer<br>.NET framework 4.0<br>Multimedia player                                                                                                                                                                                     |
| Nome Do Processador                   | Intel X86 1.33 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Equipamento De Armazenamento De Dados | 32 GB CFAST card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Porta Ethernet                        | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrição Da Memória                  | 512 kB NVRAM memória de backup<br>4 GB RAM interno                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Número De Slots                       | 1 slot(s) for cartão SD<br>2 slot(s) for Cartão Cfast                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Clock Em Tempo Real                   | Incorporado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sinalização Local                     | , Multicolor LED para status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo De Resfriamento                  | Convecção natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largura                               | 188 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura                                | 131 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profundidade                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso Líquido                          | 0,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

## Meio ambiente

|                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões                                       | CSA C22.2 no 142<br>ANSI/ISA 12-12-01<br>UL 508<br>Class I division 2 CSA C22.2 No 213<br>IEC 61132-2                     |
| Certificações Do Produto                      | CE<br>CULus<br>ATEX<br>IEC-Ex<br>RCM<br>DNV-GL<br>KC<br>CUL<br>EAC<br>UKCA<br>UKEX                                        |
| Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento | 0...60 °C                                                                                                                 |
| Temperatura Ambiente Para Armazenamento       | -20...60 °C                                                                                                               |
| Grau De Poluição                              | 2 conforme EN 61131-2 Ed.3                                                                                                |
| Umidade Relativa                              | 10...90 % sem condensação                                                                                                 |
| Altitude De Funcionamento                     | 2000                                                                                                                      |
| Resistência À Vibração                        | 3,5 mm de amplitude constante (f = 5...9 Hz) conforme EN/IEC 61131-2<br>9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforme EN/IEC 61131-2 |
| Resistência Ao Choque                         | 147 m/s² conforme EN/IEC 61131-2                                                                                          |
| Compatibilidade Eletromagnética               | Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2                                   |

## Unidades de embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 14,500 cm |
| Package 1 Width              | 21,200 cm |
| Package 1 Length             | 26,000 cm |
| Package 1 Weight             | 1,113 kg  |
| Unit Type Of Package 2       | S04       |
| Number Of Units In Package 2 | 4         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,573 kg  |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs   [Sim](#)

## Certificações e normas

|                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)                                                                                                       |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                                                                     |
| Weee                    | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Perfil De Circularidade | <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>                                                                                                             |