

Folha de dados do produto

Especificações



Flat screen, Harmony GTU, 15 W Touch Smart Display FWXGA

HMIDT752

Principal

Linha De Produto	Harmonia GTU
Tipo De Produto Ou Componente	Tela plana
Tipo De Terminal	Tela tátil
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	12 ... 24 V CC fonte de alimentação
Limites De Tensão De Alimentação	10,8...28,8 V
Consumo De Potência Em W	17 W
Corrente De Irrupção	30 A

Complementar

Tipo De Conexão Integrada	USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B
Resolução Do Ecrã Tátil	2048 x 2048
Resolução Em Pixels	1366 x 768
Tamanho Do Display	15,6 polegadas
Relacao Aparente	4:03
Tipo De Display	TFT LCD colorido
Resolução Do Display	1366 x 768 pixels FWXGA
Cor Do Display	16 milhões de cores
Vida Útil Da Luz De Fundo	50000 horas
Painel Tátil	Tecnologia de capacidade de projecção multi-toque (PCT) 50000000 ciclos
Função Disponível	Sensor de brilho
Tipo De Resfriamento	Convecção natural
Tipo De Instalação	Instalação interior
Dimensões De Recorte	396 (+ 1/- 0) x 277 (+ 1/- 0) mm
Largura	414 mm
Altura	295 mm
Profundidade	69 mm
Peso Líquido	5 kg

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	Painel frontal: IP66 Painel frontal: IP67
---------------------	--

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Grau De Proteção Nema	NEMA 4X painel frontal
Padrões	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 no 142 IEC 61132-2
Certificações Do Produto	KC CE RCM CULus UKCA UKEX
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	0...55 °C conforme IEC 61131-2
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-20...60 °C
Umidade Relativa	10...90 % sem condensação
Altitude De Funcionamento	2000 m
Resistência À Vibração	3,5 mm de amplitude constante (f = 5...9 Hz) conforme IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforme IEC 61131-2
Resistência Ao Choque	147 m/s² conforme IEC 61131-2
Compatibilidade Eletromagnética	Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	42,000 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Package 1 Weight	5,474 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	90,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	99,836 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar



Sem Mercúrio



Informações Das Isenções Rohs

[Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil